

SELECT / NEW SELECT

ระบบโครงคร่าว 




ลักษณะของโครงคร่าว ซีล็คท์ (SELECT) / นิว ซีล็คท์ (NEW SELECT)

เป็นโครงคร่าวผลิตจากเหล็กกล้าชุบทีลวาทนชื้นแบบจุ่มร้อน เคลือบสีพอลิเอสเตอร์สำเร็จรูปจากโรงงานด้วยกระบวนการ PPGi (Pre Painted Galvanized Iron) สวยงาม แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก ไม่มีดงอ ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว

สถานที่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

สำนักงาน สถานับการศึกษา โรงพยาบาล ร้านค้า และอสังหาริมทรัพย์


คุณสมบัติพิเศษ

- เหล็กกล้าชุบทีลวาทนชื้นแบบจุ่มร้อน ทนต่อสนิมได้ดีกว่าระบบเคลือบสีทีลวาทนชื้นไฟฟ้า และระบบทินเพลท
- รับประกัน 30 ปี 
- ระบบ Super Lock ที่โครงหลักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้โครงคร่าว และสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง
- ผลิตด้วยกระบวนการ Rotary Stitching เพิ่มความแข็งแรงของโครงหลัก และโครงชอย โดยปราศจากการบิดงอมากกว่าการผลิตทั่วไป


- รับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 100 กก. (ASTM E580)
- ช่องใส่โครงชอยห่างกันทุก 100 มม. ปรับเปลี่ยนได้ง่าย
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Recycled Content สูงถึง 25%
- มีให้เลือกทั้งแบบร่องภายในสีขาว และ สีดำ

ลักษณะโครงคร่าว


	รายละเอียด	ขนาด (Nominal Sizes)	ขนาดหน้าโครง	สีโครง และร่องภายใน
SELECT 24mm	3000 มม. Main Beam	3000 x 24 x 32 มม.	24 มม.	● / ○
	1200 มม. Cross Tee	1200 x 24 x 32 มม.	24 มม.	● / ○
	600 มม. Cross Tee	600 x 24 x 32 มม.	24 มม.	● / ○
NEW SELECT 15mm	3000 มม. Main Beam	3000 x 15 x 32 มม.	15 มม.	● / ○
	1200 มม. Cross Tee	1200 x 15 x 32 มม.	15 มม.	● / ○
	600 มม. Cross Tee	600 x 15 x 32 มม.	15 มม.	● / ○
Molding	3600 มม. Angle Molding	3600 x 22 x 22 มม.	22 มม.	● / ○
	3000 มม. Shadow Molding	3000 x 19 x 7 x 7 x 14 มม.	14 มม.	● / ○




SELECT 24 mm Exposed Tee Grid




SELECT Main Beam




SELECT Cross Tee




New Select



Select



Angle Molding



Shadow Molding