

แผ่นยิปรอก สำหรับระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ และระบบผนังเบา

แผ่น **ยิปรอก** ตราบ้าน ได้รับการออกแบบให้สะดวกต่อการเลือกใช้งานแต่ละประเภท ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานที่ **“เบา แน่น ไม่แอ่นตัว”**



แผ่นยิปรอก ชนิดธรรมดา : Gyproc® Regular Board

คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- แข็งแรง เบา แน่น ไม่แอ่นตัว
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน และผนังทั่วไปภายในอาคาร



ฝ้าเพดาน



ผนัง (เฉพาะ
รุ่น 12 มม. ขึ้นไป)



ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
9 / 12 / 15	1200 x 2400	ขอบลาด (RE) ขอบเรียบ (SE)



Gyproc® Regular

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



บอ. 219-2552



ASTM C1396



BS EN 520,
BS EN 476,



AS/NZS 2588



SGBC 9925 2005



แผ่นยิปรอก ชนิดทนชื้น : Gyproc® Moisture Resistant Board

คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- ทนความชื้นได้เป็นพิเศษ ค่าการดูดซึมน้ำ น้อยกว่า 5%
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน และผนัง ในพื้นที่เปียกชื้น ภายในห้องน้ำ, ห้องครัว



ฝ้าเพดาน



ผนัง (เฉพาะ
รุ่น 12 มม. ขึ้นไป)



ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
9 / 12 / 15	1200 x 2400	ขอบลาด (RE) ขอบเรียบ (SE)



Gyproc® Moisture Resistant

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



บอ. 219-2552



ASTM C1396



BS EN 520,



AS/NZS 2588



SGBC 9925 2005



แผ่นยิปรอก ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน บุอลูมิเนียมฟอยล์ : Gyproc® Foil Backed Board

คุณสมบัติ

- ให้อิสระในการออกแบบ
- สะท้อนรังสีความร้อนจากภายนอกได้สูงถึง 95% ช่วยให้ความร้อนส่งผ่านเข้ามาในห้องน้อยลง ช่วยประหยัดค่าไฟ
- สะดวก ติดตั้งง่าย รวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน และผนังบริเวณห้องใต้หลังคา หรือบริเวณผนังด้านที่รับแสงแดดโดยตรง

ความหนา (มม.)	ขนาด (มม.)	ชนิดขอบ
9 / 12 / 15	1200 x 2400	ขอบลาด (RE) ขอบเรียบ (SE)



ฝ้าเพดาน



ผนัง (เฉพาะ
รุ่น 12 มม. ขึ้นไป)



มาตรฐานผลิตภัณฑ์



บอ. 219-2552



ASTM C1396



BS EN 520,



AS/NZS 2588



Gyproc® Foil Backed

Gyproc® Plasterboard for Concealed Ceiling and Drywall system



แผ่นยิปซอบอก ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ :

Gyproc® FireStop Board

คุณสมบัติ

- ภายในเนื้อยิปซัมผสมใยแก้ว (Fiber Glass) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุไม่ลามไฟ
- ทนไฟได้นาน 1-3 ชม. *ขึ้นอยู่กับระบบของผนัง
- กันเสียงได้ดี



บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน และผนังบริเวณทางหนีไฟ ห้องครัว ห้องเก็บของ โรงภาพยนตร์ หรือใช้หุ้ม โครงสร้างเหล็ก



ฝ้าและผนังภายใน

ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	ชนิดของขอบ
1200 x 2400	13 / 15 / 16	ขอบลาด (RE) 



Gyproc® FireStop

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



ASTM C1396,
ASTM D3273,



BS EN 520,
BS EN 476,
BS EN 13501A2



AS/NZS 2588



S-P-01402



SGBP 2019-2903



แผ่นยิปซอบอก ดูราไลน์ ชนิดทนทานสูง :

Gyproc® DuraLine Board

คุณสมบัติ

- มีความแข็งแรงทนทานสูงมาก
- กันเสียงได้ดี
- เนื้อยิปซัมมีส่วนผสมของใยแก้ว และสารป้องกันไฟลาม



บริเวณที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับผนังที่ต้องการความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานหนัก หรือบริเวณที่มีการสั่นจอร์หนาแน่น เช่น โรงรถ, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า



ผนังภายใน

ขนาด (มม.)	ความหนา (มม.)	ชนิดของขอบ
1200 x 2400	13 / 16	ขอบลาด (RE) 



Gyproc® DuraLine

*ยิปซอบอก ดูราไลน์ ชนิดทนชื้น มีเฉพาะความหนา 16 มม.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



ASTM C1396,
ASTM D3273,



BS EN 520,
BS EN 13501A2



AS/NZS 2588



S-P-01401



SGBP 2019-2904

