

DUNE™ RH99

แผ่นฝ้าอะคูสติก **Armstrong**



ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นฝ้าใยแร่ ลดเสียงสะท้อน เคลือบสีขาวสำเร็จรูปจากโรงงาน (Vinyl Latex) ลวดลายละเอียด ทนสนิม ทนรอยขีดข่วน ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องทาสี

สถานที่เหมาะสมกับการใช้งาน

สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ท่าอากาศยาน โรงภาพยนตร์ โอเธียเตอร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องประชุม

ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

คุณสมบัติพิเศษ		ประโยชน์
น้ำหนักต่อพื้นที่โดยประมาณ	3.60 - 6.53 กก./ตร.ม.	ประหยัดโครงสร้างอาคาร
การป้องกันความร้อน	R Factor - 1.6 (BTU units) R Factor - 0.28 (Watts units)	เป็นฉนวนป้องกันความร้อน
การป้องกันไฟ	Class A : BS 476 Part 6 & 7	ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ
การดูดซับเสียง NRC	0.50 : ASTM C423	ลดเสียงสะท้อน
การกันเสียง CAC	30 - 35 dB	ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
การสะท้อนแสง LR	สูงถึง 0.85	ประหยัดการออกแบบระบบแสงสว่าง
การทนความชื้น	RH 99%	รับประกัน 30 ปี
การรีไซเคิล	Recycled Content สูงถึง 65%	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED

ลักษณะของแผ่นฝ้าและระบบโครงคร่าวที่แนะนำ

ชนิดของขอบ		รุ่น	ขนาด (Nominal Sizes)	ขนาดหน้าโครง
DUNE	Beveled Tegalor ขอบปั้งใบเลื่อย	H3651B H3649B	600 x 600 x 16 มม. 600 x 1200 x 16 มม.	15 มม. 15 มม.
	Square Lay-in ขอบตรง	H3643B H3641B	600 x 600 x 16 มม. 600 x 1200 x 16 มม.	24 มม. 24 มม.
	Angled Tegalor ขอบปั้งใบเลื่อย	H3647B H3645B	600 x 600 x 16 มม. 600 x 1200 x 16 มม.	24 มม. 24 มม.
	Square Lay-in ขอบตรง	1796M 1798M	500 x 1500 x 19 มม. 750 x 750 x 19 มม.	24 มม. 24 มม.

New Select	Beveled Tegalor with PeakForm Silhouette	Beveled Tegalor with PeakForm Suprafine XL	Angled Tegalor with PeakForm Prelude XL	Square Lay-in with PeakForm Prelude XL	Select